

CAPICORDA NON ISOLATI A-P

con attacco a puntale per conduttori in rame

I capicorda della serie A-P sono studiati per rendere più sicura ed affidabile la connessione alle apparecchiature munite di attacco piatto con piastrina mobile.

Sono ricavati da nastro di rame elettrolitico Cu-ETP CWO04A secondo UNI EN 13599, brasati in lega d'argento, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3µm.



CERTIFICATI 




2011/65/EU

CAPICORDA NON ISOLATI A-P

Caratteristiche tecniche


Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Forma dimensionale (Attacco)	Puntale piatto
Temperatura minima di utilizzo	-50 °C
Temperatura massima di utilizzo	150 °C



CAPICORDA NON ISOLATI A-P


Elenco dei prodotti

A-P Tipo di cavo: rame rigido, Sezione Nominale: 10 mm²




Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A2-P12	4,8 mm	4,3 mm	14,5 mm	23,5 mm	1.000	100

A-P Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 10 mm²




Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A2-P12	4,8 mm	4,3 mm	14,5 mm	23,5 mm	1.000	100

A-P Tipo di cavo: rame rigido, Sezione Nominale: 16 mm²




Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A3-P14	5,9 mm	5,5 mm	18 mm	28 mm	1.000	100


A-P Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 16 mm²




Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A3-P14	5,9 mm	5,5 mm	18 mm	28 mm	1.000	100

A-P Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 25 mm²



Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A5-P16	7 mm	7 mm	20,3 mm	32 mm	500	100

A-P Tipo di cavo: rame rigido, Sezione Nominale: 25 mm²



Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A5-P16	7 mm	7 mm	20,3 mm	32 mm	500	100

A-P Tipo di cavo: rame rigido, Sezione Nominale: 35 mm²



Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A7-P20	8,9 mm	8 mm	24,5 mm	39 mm	500	100

A-P Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 35 mm²



Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A7-P20	8,9 mm	8 mm	24,5 mm	39 mm	500	100

A-P Tipo di cavo: rame rigido, Sezione Nominale: 50 mm²



Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A10-P25	10 mm	9,5 mm	26 mm	45 mm	250	50

A-P Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 50 mm²



Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A10-P25	10 mm	9,5 mm	26 mm	45 mm	250	50

A-P Tipo di cavo: rame rigido, Sezione Nominale: 70 mm²



Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A14-P30	11,5 mm	11 mm	31 mm	55 mm	200	50

A-P Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 70 mm²


Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A14-P30	11,5 mm	11 mm	31 mm	55 mm	200	50


A-P Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione minima: 25 mm², Sezione Nominale: 35 mm²


Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A7-P20	8,9 mm	8 mm	24,5 mm	39 mm	500	100

A-P Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione minima: 35 mm², Sezione Nominale: 50 mm²


Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A10-P25	10 mm	9,5 mm	26 mm	45 mm	250	50

A-P Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione minima: 50 mm², Sezione Nominale: 70 mm²



Tipo	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo
A14-P30	11,5 mm	11 mm	31 mm	55 mm	200	50