

Giravite con lama angolata a 45° SDCB

utilizzabile per morsetti a molla, attuatori e sensori

I giraviti isolati costituenti la gamma Cembre, presentano impugnature in materiale bi componente e design ergonomico; il loro utilizzo risulta particolarmente pratico e confortevole nelle seguenti prese:

- Normale
- Rapida
- Forzata

Per garantire una pratica identificazione del tipo, sulla parte posteriore dell'impugnatura vengono riportati, con colori diversi, tipologia e misura delle lame.

Le lame sono realizzate in acciaio al cromo molibdeno, con durezza 55-59 HRC, e vengono trattate con acido fosforico manganese per aumentarne la resistenza alla corrosione; il dimensionamento della copertura isolante ne permette l'inserimento in spazi limitati.



Giravite con lama angolata a 45° SDCB

□

Giravite con lama angolata a 45° SDCB

Elenco dei prodotti

SDCB

- | Tipo | Lunghezza | Peso | Materiale | Colore | Tipo di punta |
|------------|-----------|------|----------------------------|--------------|---------------|
| SDC3.5X55B | 143 mm | 29 g | Acciaio al cromo molibdeno | Nero-Azzurro | piatta |
| SDC2.5X55B | 143 mm | 28 g | Acciaio al cromo molibdeno | Nero-Azzurro | piatta |