


## Giraviti a lama combinata PZSL SDCPZ-SL-KV

Utilizzabili sugli apparecchi modulari DIN

□



I giraviti isolati costituenti la gamma Cembre, presentano impugnature in materiale bi componente e design ergonomico; il loro utilizzo risulta particolarmente pratico e confortevole nelle seguenti prese:

- Normale
- Rapida
- Forzata

Per garantire una pratica identificazione del tipo, sulla parte posteriore dell'impugnatura vengono riportati, con colori diversi, tipologia e misura delle lame.

Le lame sono realizzate in acciaio al cromo molibdeno, con durezza 55-59 HRC, e vengono trattate con acido fosforico manganese per aumentarne la resistenza alla corrosione; il dimensionamento della copertura isolante ne permette l'inserimento in spazi limitati.





## **Giraviti a lama combinata PZSL SDCPZ-SL-KV**

□

## Giraviti a lama combinata PZSL SDCPZ-SL-KV

### Elenco dei prodotti

#### SDCPZ-SL-KV

- | <b>Tipo</b>  | <b>Lunghezza</b> | <b>Peso</b> | <b>Materiale</b>           | <b>Colore</b> | <b>Tipo di punta</b> |
|--------------|------------------|-------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| SDC1PZ-SL-KV | 188 mm           | 65 g        | Acciaio al cromo molibdeno | Nero-Azzurro  | POZIDRIV PZ1 SL      |
| SDC2PZ-SL-KV | 215 mm           | 94 g        | Acciaio al cromo molibdeno | Nero-Azzurro  | POZIDRIV PZ2 SL      |