

MORSETTIERE UNIPOLARI Z35-6

**a serraggio indiretto
sezione nominale 35 mm²**

□

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali.

Certificati

□ CEI EN 60998-1 □ EN 60998-1:2004 (IEC 60998-1:2002) □ EN 60998-2-1:2004 (IEC 60998-2-1:2002).

MORSETTIERE UNIPOLARI Z35-6

Caratteristiche tecniche

	Proprietà
Altezza	43 mm
Larghezza	83 mm
Lunghezza	41 mm
Numero di fori	6
Imballo standard	8
Peso	130 g
Tensione nominale	450 V
Introduzione facilitata	si
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	si
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Materiale (Corpo)	Policarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettroliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Classe UL94	V0
Grado IP	20
Introduzione facilitata	si
Materiale (Corpo)	Policarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettroliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Sezione Nominale	450 mm ²

□□